

# zebra



## Teknisk beskrivning

IP Klass: 44  
Klass: 1  
Livslängd: 100 000h L80 B10  
Ta 30  
Färgåtergivning: Ra90  
SDCM: 3  
Omgivningstemperatur: -30°C - +40°C  
Elektrisk data: 230V 50Hz  
Effektfaktor 0,95  
Vikt: 4kg  
Färgtemperatur: 4000K, 3000K  
LxBxH: 1240x163x50 mm

## Allroundarmatur IP44 LED CRI 90 44W

Miljövänlig lättinstallerad armatur LED IP44 CRI 90 med bästa färgåtergivning >Ra90. Armaturen är utrustad med gavlar i biomaterial som är biologiskt nedbrytbart och mikroplastfritt. Stommen är gjord i Stålplåt. Kupa i Akryl, klar eller opalvit. Ledningsinföring i båda ändar samt på armaturens ovansida. Armaturen levereras med överkoppling 5x1,5mm<sup>2</sup> som standard. 5-poliga snabbplintar i varje ände. Armaturen kan monteras dikt tak eller på vägg.

E-nr	Benämning	Effekt W	Lumen	Styrning
7215335	IP44 LED CRI90 44W 4K Klar	44	5263	
7215336	IP44 LED CRI90 44W 3K Klar	44	4736	
7215337	IP44 LED CRI90 44W 4K Opal	44	4742	
7215338	IP44 LED CRI90 44W 3K Opal	44	4268	
7215339	IP44 LED CRI90 44W 4K Klar DALI	44	5263	Dim don DALI
7215340	IP44 LED CRI90 44W 4K Opal DALI	44	4742	Dim don DALI
7215341	IP44 LED CRI90 44W 4K Klar TS S	44	5263	Tänd/Släck Sensor
7215342	IP44 LED CRI90 44W 3K Klar TS S	44	4736	Tänd/Släck Sensor
7215343	IP44 LED CRI90 44W 4K Opal TS S	44	4742	Tänd/Släck Sensor
7215344	IP44 LED CRI90 44W 3K Opal TS S	44	4268	Tänd/Släck Sensor
7215345	IP44 LED CRI90 44W 4K Klar DS	44	5263	Dimsensor Grundljus
7215346	IP44 LED CRI90 44W 3K Klar DS	44	4736	Dimsensor Grundljus

# zebra

Allroundarmatur IP44 LED CRI90

