

# zebra



## Teknisk beskrivning

Ljuskälla	PrismaCOB LED Linsteknologi
Ra	>90
Spredningsvinkel	40°
Tilt	25° i alla riktningar 360°
Livslängd	50 000h L70/B50
Spänning	220-240V 50/60Hz
Isolationsklass	Klass II (2)
Kapslingsklass	IP44
Profil	Låg. Passar i 1,5" (36 mm) infällnadsdjup
Montering	Kan övertäckas av isoleringsmattor
Energiklass	A+
Material armaturstomme	Aluminium, gjuten, pulverlackerad
LED-drivdon	Externt dimbart LED-drivdon medföljer
Dimbar	Ja

## Gyro<sup>®</sup> Easy2Go 6-pack

Gyro Easy2Go är det enkla alternativet för de som monterar många downlights. Mycket hög kvalitet med linsoptik, armaturstomme i aluminium och diffusor/bländskydd. Låg profil gör installationen enkel. Gyro Easy2Go kan monteras både ute och inne, i infällnadsbox eller övertäckt av isoleringsmattor. Armaturen har ett monterat LED-drivdon med integrerad dragavlastning i drivdonets lock. LED-drivdonet har också 3M tejp för infästning i dosa.

Gyro Easy2Go säljs endast i sexpack, 6 kompletta enheter i miljöriktig, solid förpackning. Mindre avfall och enklare att hantera. Med denna produkt i servicebilen har du en variant som kan användas inne, ute, övertäckt av isoleringsmattor eller i infällnadsbox, och som samtidigt passar håldiameter från 76-83 mm.

E-nr	Benämning	Färg	Effekt W	mA	Lumen	SDCM	Färgtemp.	Vikt kg.	ØxD
74 737 59	Gyro Easy2Go	Vit	8W	190 mA	700 lm	3	2700K	0,275 kg	93x36 mm
74 737 78	Gyro Easy2Go	Vit	8W	190 mA	720 lm	3	3000K	0,275 kg	93x36 mm

### Måttskiss

