

# zelbra



## Teknisk beskrivning


Ljuskälla	Integrerad LED
Ra	>80
SDCM	3
Livslängd	50 000h L70/B50
Spänning	220-240V 50/60Hz
Isolationsklass	Klass I (1)
Kapslingsklass	IP65 (IP55 som uppljus)
Energiklass	A+
Material armaturstomme	Aluminium, gjuten, pulverlackerad
LED-drivdon	Integrerat LED-drivdon
Dimbar	Ja
Bredd	181 mm
Höjd	88 mm
Djup	230 mm
Vikt	2,0 kg

## Flow


Flow är en modern väggarmatur med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild som kastar ljuset långt ut. Enkel design, stilen och tidlös. Flow passar utmärkt för montering på fasader, garage, entréer eller uteplatser i privat och offentlig miljö. Flow har kraftig prestanda och kan också användas som uppljusarmatur.

Varmvit väl avbländad LED med bra ljuskomfort och mycket ljus. Enkel installation med dubbla genomföringar och vidarekopplingsbar snabbplint. Finns i färgerna svart och vit. Integrerat drivdon. Distansram för utanpåliggande kabeldragnings medföljer. Armaturstomme i gjuten aluminium. Dimbar. Tillbehör för montering på stolptopp (60 mm), rörarmsfäste (42-48 mm) och hörnfäste beställs separat.


E-nr	Benämning	Färg	Ljusedistribution	Effekt W	Lumen	Färgtemp.
77 033 16	Flow IP55 20W	Svart	Asymmetrisk	20,3W	1560 lm	3000K
77 033 17	Flow IP55 20W	Vit	Asymmetrisk	20,3W	1560 lm	3000K
77 034 07	Flow IP55 20W	Svart	Asymmetrisk	20,3W	1560 lm	4000K
77 033 18	Flow IP55 36W	Svart	Asymmetrisk	38,5W	2800 lm	3000K
77 033 19	Flow IP55 36W	Vit	Asymmetrisk	38,5W	2800 lm	3000K
77 034 08	Flow IP55 36W	Svart	Asymmetrisk	38,5W	2800 lm	4000K
77 033 20	Flow IP55 20W	Svart	Symmetrisk	21,6W	1750 lm	3000K
77 034 09	Flow IP55 20W	Svart	Symmetrisk	21,6W	1750 lm	4000K
77 033 22	Flow IP55 36W	Svart	Symmetrisk	39,7W	3000 lm	3000K
77 034 10	Flow IP55 36W	Svart	Symmetrisk	39,7W	3000 lm	4000K
77 033 92	Flow IP55 20W	Svart	Bi-symmetrisk	21,6W	1295 lm	3000K
77 034 11	Flow IP55 20W	Svart	Bi-symmetrisk	21,6W	1305 lm	4000K




20W Asymmetrisk




36W Asymmetrisk




20W Symmetrisk



36W Symmetrisk



20W Bi-symmetrisk



36W Bi-symmetrisk

# zelo bra



Flow med distansram.




Flow med stolpfäste.




Flow med rörarmsfäste.




Flow med hörnfäste.



Symmetrisk optik.



Symmetrisk ljusbild kastar ljuset rotationssymmetriskt.




Sidledes bredstrålande.



Asymmetrisk optik.




Ljuset kastas långt ut från vägg/stolpe.




Sidledes bredstrålande.



Bi-symmetrisk optik.



Bi-symmetrisk kastar ljuset brett och långt åt sidorna om väggen/stolpen.



Sidledes extremt bredstrålande.

## Lite energi - mycket ljus

- Kraftfull prestanda i en kompakt armatur - Ger mycket ljus, men med låg energiförbrukning
- Finns med både symmetrisk och asymmetrisk ljusfördelning - kastar ljus långt ut
- Dimbar standard (fasdimning)
- Kan installeras med extern kabel. Med tillbehör för hörnmontering, stolpfäste (60 mm) eller rörarmsfäste (42-48 mm).
- Kan installeras med dold anslutning. Distansram för utanpåliggande kabel medföljer.

Armaturen säljs exklusivt av Rexel Sverige AB!

E-nr	Benämning	Färg	Måttskiss	Väggdistans
77 033 24	Stolpfäste Ø60mm	Svart		
77 033 25	Rörarmsfäste Ø42-48mm	Svart		
77 033 26	Hörnfäste	Svart		

### Stolpfäste



### Rörarmfäste



### Hörnfäste



Kan användas med eller utan distansram för utanpåliggande kabeldragning.

Flera monteringsmöjligheter med tillbehör för stolpe, rörarm och hörn.