

DÖRRMAGNETER CQ LINE

CQ KOMPLETT DÖRRMAGNET OCH CQ M8 DÖRRMAGNET

Dörrmagneter godkänd för användning till branddörrar enligt byggproduktförordningens harmoniserade europanorm EN1155. Integrerade dioder för hantering av strömspik. Centrumtapp med frånskjutsfjäder förhindrar att dörren blir kvar i uppställt läge på grund av restmagnetism. 490N, 24V, 62mA. Dimension magnet mm: 50x30. Kabelhus i plast har "knockouts" på båda sidor för kabelingång från sidan. Vid användning av CQ Vinkelfäste använd de M8 skruvar som levereras med CQ Komplet samt CQ M8 då max gängning i magnet är 8mm.

CQ Komplet levereras med flexibelt ankare, dörrmagnet med M8 centrum hål, M8 skruv, bottenplatta separat samt 3st skruvar för möjlighet till fastsättning av bottenplatta i magnet vid behov.



E6300011



E6300009

CQ M8 levereras endast som magnet med M8 centrumhål samt M8 skruv.

CQ Vinkelfäste för svängdörr. 230mm hög, 180mm bred. Fastsättning i vägg 2st M10. Vinkelfäste som används med CQ Safe M8 alt.CQ Komplet. OBS använd den M8 skruv som medföljer magnetleverans för att inte påverka centrumtapp. Gängning i magnet max.8mm.



E6300008



E6301350

CQ Fäste skjutdörr E6301350 för exempelvis skjutdörr. Passar E6300009 samt E6300011.

E-nummer	Montering	Kraft	Spänning	Ström
E6300011	CQ Komplet	490 N	24 VDC	62 mA
E6300009	CQ M8	490 N	24 VDC	62 mA
E6300008	CQ Vinkelfäste			
E6301350	CQ Fäste skjutdörr			
E6306139	Flexibelt ankare 55 mm Ø			