



Publicerat: 2021-05-28

Presätningssystem HRK

Mekanisk presätning för tätning av rör eller kabel i kärnhål eller foderrör.

Version	i	1
Leverantör	i	Electro Trading ET AB
BVB ID	i	146706
BSAB-kod	i	
Visa	▼	Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d
BK04	i	
Visa	▼	1408 - Tätningslist
Kemisk produkt		Nej
Användningsområde		Utomhus

Artiklar (8 st)[Visa](#) 

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer
3030300044	HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55	4052487129268		
3030300045	HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM55	4052487129251		
3030300046	HRK150 SSG 1x36-70 b40 PAGF/A4/EPDM55	4052487223614		
3030300047	HRK150 SSG 1x70-112 b40 PAGF/A4/EPDM55	4052487129305		
1600101630	HRK150 SSG 3x24-54 b40 PAGF/A4/EPDM55	4052487129275		
3030300048	HRK150 SSG 6x10-36 b40 PAGF/A4/EPDM55	4052487126373		
3030300049	HRK200 SSG 1x110-162 b40 PAGF/A4/EPDM55	4052487223652		
3030300050	HRK200 SSG 3x40-72 b40 PAGF/A4/EPDM55	4052487134576		

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st) [Visa](#) **Byggvarudeklaration**

2021-05-05

272.75 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2021-05-05

271.22 kB

Innehåll

[Förklaring av tabellen](#) 

– Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
----------------	-----------------	-----	------------------------	--------------------

EPDM

EPDM

24,7-
41,3%

Övrigt, polymer

Återstodsolja (petroleum),
lösningsmedelsavvaxade

13,3-
23,7%

64742-62-7

~~H350~~ SIN
Utfasningsämne

Glasfiberarmerad
polyamid


25-50%

Övrigt, polymer

Rostfritt stål AISI 304L, 8-
10,5% Ni, Bedömning på
legeringsnivå

6,5-12,5%

12597-68-1

Bedömning  Totalt  Livscykel  Innehåll

Mer detaljerad information om ämnesinnehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
- Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
- Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Produkten innehåller inget återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning

- Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
- ✔ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✔ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ⊛ Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



2.0 / 2.1

Ind 13

- GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14

- GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)


2.1 / 2.2

Ind 14

- GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

Ind 15

- GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)



2017 v.1.1

Mat07

- Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08

- Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser
-