

DECLARATION OF PERFORMANCE | 604035-CPR-0525

DOP: SCA101 Ver: 260410



GB

DECLARATION OF PERFORMANCE
No. 604035-CPR-0525

1. Unique identification code of the product-type:
Housegard SCA101 SMOKE & CARBON MONOXIDE ALARM
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):
Article: 604035, Model: SCA101
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5): *Housegard / Sunmatic The Safety Company AB | Sörredsvägen 113, 418 78 Göteborg, Sweden*
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: *1*
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: *EN 14604:2005+AC:2008*
Notified production control certification body: DBI Certification A/S, No. 2531 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control, and issued the certificate 2531-CPR-CSP11401 of constancy of conformity of the factory production control.
9. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/ AC:2008 art: 4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20
Operational reliability	Pass	art: 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 4.19, 5.11, 5.16, 5.24
Tolerance to supply voltage	Pass	art: 5.21
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	art: 5.7 and 5.8
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	art: 5.12 and 5.13
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	art: 5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	art: 5.10
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	art: 5.14

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

S

PRESTANDADECLARATION.
No. 604035-CPR-0525

1. Produkttypens unika identifikationskod: *Housegard SCA101 BRAND- OCH KOLMONOXIDVARNARE*
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
Artikel: 604035 Modell: SCA101
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
Housegard / Sunmatic The Safety Company AB | Sörredsvägen 113, 418 78 Göteborg, Sweden
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: *1*
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: *EN 14604:2005+AC:2008*
Certifierat organ DBI Certification A/S, Nummer: 2531 har utfört inspektion och kontroll enligt system 1 och har utfärdat intyg 2531-CPR-CSP11401.
9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk standard
Aktivitetsförhållanden/ känslighet, reaktionstid och funktion under brandförhållanden.	Pass	EN14604:2005/AC:2008 art: 4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20
Driftsäkerhet	Pass	art: 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 4.19, 5.11, 5.16, 5.24
Spänningstolerans	Pass	art: 5.21
Beständighet av driftsäkerhet och reaktionstid, temperaturmotstånd	Pass	art: 5.7 and 5.8
Beständighet av driftsäkerhet, vibrationsmotstånd	Pass	art: 5.12 and 5.13
Beständighet av driftsäkerhet, fuktmotstånd	Pass	art: 5.9
Beständighet av driftsäkerhet, korrosionsmotstånd	Pass	art: 5.10
Beständighet av driftsäkerhet, elektrisk stabilitet	Pass	art: 5.14

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4

N

YTELSESESKLÆRING
Nr. 604035-CPR-0525

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Housegard SCA101 SCA101 RØYK- OG KARBONMONOKSIDALARM
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
Artikel: 604035, Modell: SCA101
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: *Housegard / Sunmatic The Safety Company AB | Sörredsvägen 113, 418 78 Göteborg, Sweden*
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: *1*
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: *EN 14604:2005+AC:2008*
DBI Certification A/S Nummer: 2531 har utført i samsvar med system 1 og har utstedt sertifikatet 2531-CPR-CSP11401.
9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/ AC:2008 art: 4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20
Operational reliability	Pass	art: 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 4.19, 5.11, 5.16, 5.24
Tolerance to supply voltage	Pass	art: 5.21
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	art: 5.7 and 5.8
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	art: 5.12 and 5.13
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	art: 5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	art: 5.10
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	art: 5.14

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

FIN

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . 604035-CPR-0525

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnist: *Housegard SCA101 PALO- JA HÄKÄVAR-OITIN*
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten artikkelin 11, kohdassa 4 edellytetään:
Artikel: 604035, Malli: SCA101
3. Valmistajan ennakkoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, artikkelin 11, kohdassa 4 edellytetään:
Housegard / Sunmatic The Safety Company AB | Sörredsvägen 113, 418 78 Göteborg, Sweden
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät(t) liitteen V mukaisesti: *1*
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: *EN 14604:2005+AC:2008*
DBI Certification A/S numero: 2531 suoritti Tarkastus ja valvonta mukaan järjestelmän ja antoi todistuksen 2531-CPR-CSP11401.
9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/AC:2008 art: 4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20
Operational reliability	Pass	art: 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 4.19, 5.11, 5.16, 5.24
Tolerance to supply voltage	Pass	art: 5.21
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	art: 5.7 and 5.8
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	art: 5.12 and 5.13
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	art: 5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	art: 5.10
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	art: 5.14

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

DK

YDEEVNEDEKLARATION
Nr. 604035-CPR-0525

1. Varetypens unikke identifikationskode: *Housegard SCA101 RØG- OG KULILTEALARM*
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4: *Artikel: 604035, Model: SCA101*
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabeteegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: *Housegard | Sunmatic The Safety Company AB | Sörredsvägen 113, 418 78 Göteborg, Sweden*
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: 1
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: *EN 14604:2005+AC:2008 DBI Certification A/S Nummer: 2531 udførte inspektion og kontrol efter system 1 og udstedt certifikatet 2531-CPR-CSP11401.*
9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydelse	Pågældende harmoniserede standard
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/AC:2008 art: 4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20
Operational reliability	Pass	art: 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 4.19, 5.11, 5.16, 5.24
Tolerance to supply voltage	Pass	art: 5.21
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	art: 5.7 and 5.8
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	art: 5.12 and 5.13
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	art: 5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	art: 5.10
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	art: 5.14

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på enansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

EST

TEHNILISTE NÄITAJATE DEKLARATSIOON
Nr. 604035-CPR-0525

1. Tootetüübi kordumatu tunnuskoode: *Housegard SCA101 SCA101 SUITSU- JA VINGUGAASIANDUR*
2. TTüübi-, partii- või seerianumber või mis tahes muu tunnus, mis võimaldab identifitseerida toote vastavalt artikli 11 lõikele 4: *Artikkel: 604035, Mudel: SCA101*
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kasutusotstarve või -otstarbed vastavalt kohaldatavale harmoniseeritud tehnilisele kirjeldusele: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*
4. Artikli 11 lõikele (5) vastavalt nõutud tootjanimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: *Housegard | Sunmatic The Safety Company AB | Sörredsvägen 113, 418 78 Göteborg, Sweden*
6. Ehitustoote toimimise stabiilsuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid vastavalt lisale V: 1
7. Kui ehitustoote tehniliste näitajate deklaratsioon puudutab harmoniseeritud standardi ehitustoodet: *EN 14604:2005+AC:2008 Tootmise kontrollimise eest vastutav teavitatud DBI Certification A/S asutus nr 2531 tegi tootmishoone ja tehase toodangu esmase kontrolli ja teostab tootmise üle pidevat järelvalvet ja kontrolli ning on väljastanud toodangu nõuetele püsiva vastavuse kohta sertifikaadi 2531-CPR-CSP11401.*
9. Deklareeritud tehnilised näitajad:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/AC:2008 art: 4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20
Operational reliability	Pass	art: 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 4.19, 5.11, 5.16, 5.24
Tolerance to supply voltage	Pass	art: 5.21
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	art: 5.7 and 5.8
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	art: 5.12 and 5.13
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	art: 5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	art: 5.10
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	art: 5.14

10. Punktides 1 ja 2 identifitseeritud toote tehnilised näitajad vastavad punktis 9 deklareeritud tehnilistele näitajatele. See tehniliste näitajate deklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

D

LEISTUNGSERKLÄRUNG
No. 604035-CPR-0525

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: *Housegard SCA101 RAUCH- UND KOHLENMONOXIDMELDER*
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder eine andere Bezeichnung, die die Identifizierung von Bauprodukten gemäß Artikel 11.4 ermöglicht: *Artikel: 604035, Modell: SCA101*
3. Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der angemessenen harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen: *Smoke alarms that operate using scattered light, transmitted light or ionization, intended for household or similar residential application.*
4. Name des Herstellers, eingetragener Firmenname oder eingetragene Marke und Kontaktadresse gemäß der Anforderungen in Artikel 11.5: *Housegard | Sunmatic The Safety Company AB | Sörredsvägen 113, 418 78 Göteborg, Sweden*
6. Das System oder die Systeme zur Bewertung und kontinuierlichen Überwachung der Leistung des Bauprodukts gemäß Anhang V: 1
7. Falls sich die Leistungserklärung auf ein Bauprodukt bezieht, das unter eine harmonisierte Norm fällt: *EN 14604:2005 + AC:2008 DBI Certification A/S - Zertifizierungsnr. 2531 hat die Inspektion und Kontrolle gemäß System 1 durchgeführt und das Zertifikat 2531-CPR-CSP11401 ausgestellt.*
9. Angegebene Leistung:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisiert technischer Standard
Nominal activation conditions/ Sensitivity, Response delay (response time) and Performance under fire Condition	Pass	EN14604:2005/AC:2008 art: 4.12, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.20
Operational reliability	Pass	art: 4.2, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12, 4.15, 4.16, 4.19, 5.11, 5.16, 5.24
Tolerance to supply voltage	Pass	art: 5.21
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	art: 5.7 and 5.8
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	art: 5.12 and 5.13
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	art: 5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	art: 5.10
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	art: 5.14

10. Die Leistung des in den Punkten 1 und 2 genannten Produkts stimmt mit der in Punkt 9 angegebenen Leistung überein. Diese Leistungserklärung wird in alleiniger Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers erstellt.

CE 25

2531-CPR-CSP11401
Sunmatic The Safety Company AB
Sörredsvägen 113
418 78 Göteborg, Sweden
DOP: 604035-CPR-0525
EN 14604:2005+AC:2008

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Frank W Ottesen

Frank Willy Ottesen
Product Manager
2026-04-10 Göteborg, Sweden.