

S

UNDERHÅLL AV SAFETRON MOTORLÅS

- Underhåll av lås ska utföras av utbildad fackman .
- Kontrollera att monterade vred, trycken och cylindrar fungerar tillfredsställande
- Vid behov smörj och/eller justera
- Vid normal användning smörjes låshusets mekaniska delar 1 gång per år. Använd ett smörjmedel som inte innehåller grafit eller lösningsmedel
- Vid högfrekvent användning smörjes låshusets mekaniska delar efter behov. Smörjning av regelkolv behövs ej .Smörjning av regelkolv påverkar funktionen negativt. (glider på teflonplattor)
- Låshusets elektriska delar är underhållsfria
- Kontrollera och justera vid behov att dörren stängs korrekt. För att uppnå detta kan t.ex. dörrrens gångjärn liksom dörrstängare behöva justeras. En dålig dörrfunktion påverkar låsfunktionen negativt.

EN

MAINTENANCE SAFETRON MOTOR LOCK

- Maintenance to be performed by a trained professional .
- Ensure that the mounted knobs, handles and cylinders working satisfactorily
- If necessary, lubricate and / or adjust
- In normal use lubricated the lock housing mechanical parts once a year. Use a lubricant that does not contain graphite or solvents.
- At high frequency use lock housing lubricated mechanical parts as needed. Lubrication of the latch bolt is not needed. Lubrication of bolt affect function adversely. (sliding on Teflon plates)
- Lock housing electrical components are maintenance-free
- Check and adjust if necessary, that door closes properly. To achieve this, adjust eg door hinges and/or door closers. A bad door function adversely affects locking.