

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

## Varubeskrivning

Halogenfri exibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum.

## Övriga upplysningar

## Klassificeringar

ETIM ›	-EC003249 - Data- och kommunikationskabel (Koppar) -
BK04 ›	
BSAB ›	
UNSPSC ›	

## Leverantörsuppgifter

**Företagsnamn**  
Prysmian Group Sverige AB

**Organisationsnummer**  
5565562104

**Adress**  
Vallgatan 5

**Hemsida**  
www.draka.se

**Miljökontaktperson**

**Namn**  
Anna Hamas

**Telefon**  
0380-554040

**E-post**  
anna.hamas@prysmiangroup.com

## 2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

### 3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Ja
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	0,12 - 0,94 kg/m

#### Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

#### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2019-04-10 00:00:00

#### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

#### Kompletterande information

Innehållsdeklarationen är ej publik.

### 4 RÅVAROR

#### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

#### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

**MILJÖPÅVERKAN**

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

**DISTRIBUTION**

**Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan**

Polyetenfolie, polyetenfilm kan återvinnas som material eller omvandlas till energi. Trärummor kan retuneras.

7

**BYGGSCKEDET**

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

**BRUKSSKEDET**

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

9

**RIVNING**

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

**AVFALLSHANtering**

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

**Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?** Ja

Koppar kan materialåtervinnas.

---

**Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?** Ja

Polyolefin kan energiåtervinnas.

---

**Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?** Nej

**När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?** Nej

**Avfallskod (EWC) för den levererade varan** 170411

<b>E-nummer</b>	<b>Leverantörens artikelnummer</b>	<b>GTIN</b>
00 042 15	ACEFLEX Pure 3G1,5 T500	8430220196139
00 042 25	ACEFLEX Pure 3G2,5 T500	8711401011329
00 042 35	ACEFLEX Pure 5G1,5 T500	8711401011374
00 042 45	ACEFLEX Pure 5G2,5 T500	8430220196160
00 042 55	ACEFLEX Pure 5G6 T500	8430220196184
00 042 65	ACEFLEX Pure 5G10 T500	8430220196177
00 042 75	ACEFLEX Pure 5G16 T500	8430220196146

**Produktdatablad**                      Produktblad\_ACEFLEX Pure.pdf

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---

**Kraftkablar 1kV**
**ACEFLEX Pure 0,6/1 kV**

**Produktbeskrivning**

Halogenfri flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum.

**Alternativ beteckning**

ES-N1XZ1-K1kV

**Godkännande**

CE

**Miljö**

Miljödeklaration - Aceflex Pure

**Standard**

UNE 21123 Part 4  
IEC 60502-1  
SS-EN 60754-1, -2  
SS-EN 61034-1, -2  
SS-EN 50575

Konstruktionsstandard  
Konstruktionsstandard  
Korrosiva gaser  
Röktäthet  
Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

**Konstruktion**

Kabelform  
Ledare  
Isolation  
Partmärkning

Rund  
Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5  
PEX  
3-led: grön/gul, blå, brun  
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå  
Halogenfri polymer, svart  
ACEFLEX PURE 5G6 D-s2d2a2 0,6/1kV DRAKA

Ytermantel  
Märkexempel

**Temperatur**

Max temperatur vid drift  
Temperatur vid installation [°C]

90 °C  
Lägsta temperatur vid förläggning -20 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttagas.

**Egenskaper**

CPR klass  
Böjningsradie

Dcas2d2a2  
5 x D

Area ledare och skärm [mm <sup>2</sup> ]	Ytterdiameter [mm]	Kabelvikt [kg/km]	Standard leveranslängd [m]	Förpackning	Artikelnummer	E-nummer
3G1,5	9,1	121	K6	500	20217172	0004215
3G2,5	10	161	K6	500	20217122	0004225
5G1,5	10,7	170	K7	1000	20217189	0004235
5G2,5	11,9	230	K6	500	20217125	0004245
5G6	14,8	444	K7	500	20217126	0004255
5G10	17,4	662	K8	500	20217123	0004265
5G16	20,1	958	K9	500	20217124	0004275