

Installation Instructions

*ahlsell*

# LED Strip Work Light

aLine Work 5, 10, 25, 50 m

Monteringsanvisningar

Monteringsanvisninger

Asennusohjeet



**a-c**  
**a·collection**

SE 7590122	NO 3256062	FI 4116570
7590123	3256063	4116571
7590124	3256064	4116572
7506495	3256056	4212823
7506496	3256057	4212825
7506497	3256058	4212827

# aLine Work

5, 10, 25, 50 m




The rope light consists of a flexible printed circuit board (FPC) with LED light sources of type SMD 2835. The beam angle is 120 degrees. The rope has marked cutting points, but these are intended for manufacturing use only and not for the cutting of the finished product. The specified input voltage for the product is 230 V. The rope light should only be operated with the pre-installed rectifier.

aLine Work Connectable 7590124 shall be used in combination with connection cable 7590125. No other connection cable can be used. The connection cable is not intended for use with other LED-strips than 7590124. A maximum of four 25 meter aLine Work Connectable can be joined together to form a 100m LED-strip.

Do not bend the LED-strip to a diameter smaller than 60 mm.

## Technical data

<b>Product</b>	
<b>Rated voltage</b>	230 VAC
<b>Enclosure class</b>	IP44
<b>Ambient temperature</b>	-10 °C to +45 °C
<b>Burn time</b>	30 000 hours



Not for use while coiled up.

# aLine Work

5, 10, 25, 50 m



Ljusslangen består av ett flexibelt kretskort (FPC) med LED-ljuskällor av typ SMD 2835. Spridningsvinkeln är 120 grader. Slangen har markerade kapningspunkter men dessa är endast avsedda för tillverkningen och inte för kapning av färdig produkt. Den specificerade inspänningen för produkten är 230 V. Ljusslangen ska endast drivas med den förmonterade likriktaren.

aLine Work Connectable 7590124 ska användas tillsammans med anslutningskabel 7590125. Ingen annan anslutningskabel får användas. Anslutningskabeln är inte avsedd att användas med andra produkter än 7590124. Maximalt fyra stycken 7590124 får skarvas ihop för att bilda en 100 meter LED-strip.

Böj ej LED-stripen till en diameter mindre än 60 mm.

## Tekniska data

<b>Produkt</b>	
<b>Märkspänning</b>	230 VAC
<b>Kapslingsklass</b>	IP44
<b>Omgivningstemperatur</b>	-10 °C till +45 °C
<b>Brinntid</b>	30 000 timmar



Får ej kopplas in ihoprullad.

# aLine Work

5, 10, 25, 50 m




Lysslangen består av et fleksibelt kretskort (FPC) med LED-lyskilder av typen SMD 2835. Spredningsvinkelen er 120 grader. Slangen har markerte skjærepunkter, men disse er bare beregnet for produksjon og ikke for skjæring av det ferdig produktet. Den spesifiserte spenningen for produktet er 230 V. Lysslangen må bare drives med den formonterte likeretteren.

aLine Work Connectable 3256064 skal brukes i kombinasjon med tilkoblingskabel 1504671. Ingen annen tilkoblingskabel kan brukes. Tilkoblingskabelen er ikke beregnet for bruk med andre LED-strips enn 3256064. Maksimalt fire 25 meter aLine Work Connectable kan skjøtes sammen til en 100m LED-strip.

Ikke bøy LED-stripen til en diameter som er mindre enn 60 mm.

## Tekniske data

<b>Produkt</b>	
<b>Merkespenning</b>	230 VAC
<b>Kapslingsklasse</b>	IP44
<b>Omgivelsestemperatur</b>	-10 °C til +45 °C
<b>Brenntid</b>	30 000 timer



Må ikke kobles til mens den er sammenkveilet.

# aLine Work

5, 10, 25, 50 m



Valonauha koostuu taipuisasta piirikortista (FPC) ja SMD 2835 LED-valonlähteistä. Sironkulma on 120°. Nauhassa on merkintä leikkauspisteistä, mutta ne on tarkoitettu vain valmistukseen, ei valmiin tuotteen leikkaamiseen. Tuotteen määritetty tulojännite on 230 V. Valonauhaa saa käyttää vain sen esiasennetulla tasasuuntaajalla.

aLine Work Connectable 4116572 tulee käyttää yhdessä liitäntäkaapelin 4116573 kanssa. Muuta liitäntäkaapelia ei voida käyttää. Liitäntäkaapelia ei ole tarkoitettu käytettäväksi muiden LED-nauhojen kuin 4116572 kanssa. Enintään neljä 25 metriä pitkä aLine Work Connectablea voidaan liittää yhteen 100 metrin LED-nauhaksi.

Älä taivuta nauhaa halkaisijaltaan alle 60 mm kaarelle.

## Tekniset tiedot

<b>Tuote</b>	
<b>Nimellisjännite</b>	230 VAC
<b>Kotelointiluokka</b>	IP44
<b>Ympäristön lämpötila</b>	-10 °C...+45 °C
<b>Elinikä</b>	30 000 tuntia



Ei saa kytkeä rullattuna.





**Notes**

A series of horizontal dotted lines providing space for handwritten notes.

