







POLAB Street PL120
•PL120-20


| | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|--------------------------------------|--|
| Livslängd 100 000 h | RoHS Compliant |  |  -40 ~ 50 °C | IP65 | CE |  |
|  48mm/ 60mm |  |  | IK08 | Klass II | 5 års Funktionsgaranti ALEM-09 | |

Armatur: PL120-20

- E-nr: 77 276 14
- Effekt: 20.8W
- Ljusflöde: 2560 lumen

- Ljuskälla: CREE LED
- Färgtemperatur: 4000 K som standard
- Färgåtergivning: RA > 70
- Livslängd L80: 100 000 timmar
- Temperatur: -40 till +30 °C
- Drivdon: Philips Xitanium
- Anslutningskabel: Förmonterad gummikabel 5m



- Kapslingsklass: IP65
- Nätspänning: 220-240V / 50-60 Hz
- Optik: LEDiL NANO optik gatu och väg
- Kupa: Härdatglas 4mm, IK08
- Material: Högtryckspressgjuten aluminium
- Färg: Grå med högteknologiskt skydd
- Vikt: 4,4kg
- Underhåll: Insexnyckel 5mm och 8mm
- Installation: Ø 48 eller 60mm
Rekommenderad montagehöjd: 2 till 5m



Armaturens fäste passar 60mm och 48mm stolpe/rör samt för vertikalt och horisontellt montage genom enkelt ställbart fäste med en insexskruv på armaturens utsida för ändring av armaturvinkel.



Bryt strömmen före armaturbyte.
Armaturen får endast installeras av en behörig elektriker.
Armaturen ska installeras på en godkänd plats.



PL120 Mättskiss

