

Miljödeklaration

Produktnamn: UP10		CE	IP 65	Total vikt:6,1 kg	
Innehållsdeklaration:				VIKT-%	ÅTERVINNING
Stolpfäste:	Aluminium			37,23	ja
Tak:	Aluminium			16,02	ja
Ytbehandling:	Polyesterpulverlack			0,52	nej
Reflektor:	Aluminium			13,31	ja
Reflektorfäste:	Aluminium			0,06	ja
Kupa:	Polykarbonat			13,79	ja
Ledlins:	Silikon			0,65	
Linsfäste:				0,15	
Ledmodul:					
	Kretskort	CEM3		0,02	
	Glasfiber		CAS# 65997-17-3		
	Kopparfolie		CAS# 7440-50-8		
	Epoxy		CAS# 24969-06-0		
	LED			0,00	
	Säkring	Metall		0,00	
	Plint	Polyester		0,00	
	Löttenn	An/Ag/Cu	Blyfri	0,00	
	Etikett	Papper		0,00	
Ledhållare:	Polykarbonat			0,38	
Driftdon:	Elektroniskt HF don, A2 klass				
	Zink			0,01	
	Mässing	(63%Cu, 37% Zn)	Blyfri	0,00	
	Polyuretan			0,00	
	Stål	EN 10130	CAS# 68467-81-2	1,14	
	Kretskort	CEM3		0,36	
	Glasfiber		CAS# 65997-17-3	40-70%	
	Kopparfolie		CAS# 7440-50-8	8-28%	
	Epoxy		CAS# 24969-06-0	20-30%	
	Kiseldioxid (SiO²)			0,05	
	Kisel			0,00	
	Tenn		Blyfri	0,13	
	Aluminium AW5754 H22			0,05	
	Aluminiumoxid (Al²O³)			0,01	
	Glas			0,00	
	Kopparlegering			0,03	
	Nickel			0,00	
	PET			0,08	
	Koppar		CAS# 7440-50-8	0,38	
	Ferriter			0,19	
	Elektrolyt			0,01	
	EPDM			0,01	
	PBT			0,05	
	PA6			0,03	
	Bismuthoxid (Bi²O³)			0,00	
	Zinkoxid			0,01	
	Dopning			0,00	
	Tennlegering		Blyfri	0,04	
	Antimonoxid (Sb²O³)			0,00	

Avfall och rivning

Produkten är enkelt demonterbar. Armatur samt emballage är till mer än 92% återvinningsbar.

Nokalux AB är medlem i FTI som samordnar återvinning av emballage samt EL-Kretsen för återvinning av våra armaturer och uppfyller därmed WEEE- och förpackningsdirektivet.

Leverantörsinformation

Nokalux AB
Sandviksvägen 1
672 41 Töcksfors
Tel 0573-296 50

Org nr 556124-4939
www.nokalux.se

Företagsbeskrivning

Nokalux AB utvecklar, tillverkar och marknadsför professionella belysningssystem för offentliga miljöer.

Kontaktperson/ Dokumentutfärdare

Håkan Jordanson
haakan.jordanson@nokalux.se