

Golvbox Stål IP65

Installation och användning

Installation:

1. Montera golvboxen stadigt i undergolvet.
2. Använd justeringskruvarna på den höjddjusterbara inre ramen för att justera locket och ramen till det omgivande golvet.
3. Lägg golvmaterialet upp till ytterramen och inuti golvboxens lock.
4. Använd ett vattentätt tätningsmedel för att säkerställa en vattentät tätning mellan det omgivande golvmaterialet och ramen på golvboxen.
5. Golvboxen levereras försedd med ett rörligt tätande innerlock. När golvboxen är installerad ska det tätande innerlocket lämnas i framåtförseglat läge.

Användning av golvboxen

1. När uttagen inte används ska det tätande innerlocket alltid vara i framåtförseglat läge.
2. Den förseglade boxen håller IP65 klass och kan våttvättas.
3. När uttaget ska användas lossas innerlocket och dras tillbaka till användarpositionen. I detta läge är det möjligt att gångjärnsöppna innerlocket för att komma åt uttagen.
4. Observera att boxen **INTE** är förseglad när innerlocket har dragits tillbaka och boxen får inte utsättas för vatten. När boxen används kommer kabelutgången att vara i en öppen position och vatten kan tränga in.
5. När boxen inte används skall innerlocket åter sättas till förseglat läge. Boxen är utformad för att tillåta vatten att tränga in genom det yttre locket men täta mot vattnet genom det inre locket. Efter våttvätt av golv och golvbox – med förseglat innerlock! - måste området inuti yttre locket få torka helt innan boxen används.



Förseglat innerlock



Öppet innerlock