

Mini-6S

PRODUKTBESKRIVNING

Mini-6S, den kärnlinjerande fibersvetsen från Fiber Fox, är en av marknadens smidigaste svetsar. Med sin 4,3 tums touch-screen och sitt användarvänliga gränssnitt erbjuder Mini-6S teknikern ett snabbt och enkelt sätt att utföra arbetsuppgifterna.

Med en batterikapacitet på över 400 svetscykler klarar sig användaren gott en hel dag utan att behöva ladda batterierna. De tre dioderna i svetsen lyser upp hela arbetsytan för att underlätta vid i-läggning av fibern vid mörka arbetsförhållanden.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Funktioner

- Kärnlinjering
- 4,3" LCD Touch Screen (Färg)
- Användarvänligt interface
- Mycket snabb krympugn
- Oslagbar batterikapacitet (2x5000mAh)
- 3 skarpa LED och upplysk knappsats för arbete under mörka förhållanden
- Keramiska fiberklampar för förlängd hållbarhet
- Enkelt utbytbara elektroder
- Vindskyddat lock (upp till 15m/s)
- Fukt och dammskyddad
- 3-års garanti

Fibersvets Mini-6S

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
1632526	Mini-6S Kärnlinj, fibersvets	Komplett paket

Tekniska specifikationer	
Dimensioner	(mm) 122 X 124 X 138
Vikt	1,39KG (utan batteri)
Antal fiber	Singelfiber (enkelfiber)
Applicerbara fibrer	SM(ITU-T G.652 & G.657 A+B) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)
Kompatibla fibrer/kablar	250µm~3.0 mm / inomhuskabel (med VFH-40)
Kaplängd	Diameter: 100µm~1 mm / Kaplängd: 8~16 mm
Svetsprogram	33 lägen från fabrik / Över 70 platser för användarprogramerade lägen.
Typisk dämpning	SM: 0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB(ITU-T Standard)
Return Loss	>>60dB
Belysning	3 Vita LED
Svetstider	I genomsnitt 12 sec / Med svetsen i snabb-läge : 7 sec
Estimerad svetsdämpning	Visas efter varje svetsning
Längd på svetshylsor	20~60 mm

Tekniska specifikationer	
Ugnstider	Typiskt 18 sekunder (beroende på fabrikat av svetshylsa)
Resultatlagring	Senaste 2.000 resultaten, och upp till 2000 bilder.
Dragtest	1.96~2.25N
Användandemiljö	Altitud : 0~5000m över havsnivån. 0~95% relativ fuktighet. -15~60°C. Max Vind 15m/s
Förvaringsmiljö	0~95% relativ fuktighet. -40~80°C. Batterier -20~30°C.
Display	4.3" LCD Färgmonitor med Touch Screen (Härdat Glas)
Fiber Vyer & förstoring	XY läge : 150X, och i X/Y läge : 300X
Strömförsörjning	AC 100-240V, DC 9-14V
Antal svetscykler med ugn med batteriet	2x5000mAh Batterikapacitet. Ca 400 svetscykler (Svets+Ugn)
Användningsinterface	Knappar och/eller Touch screen
Automatisk kalibrering	Automatisk justering av ljusbågen baserat på temperatur, lufttryck och luftfuktighet
Elektrodernas livslängd	Ca 3.500 ljusbågar. Kan förlängas genom noggrann och regelbunden rengörings av elektroder.
Dataportar	Micro-HDMI-USB