

# PANSARRÖR SM 25X3 SVART

E-nr 1403031  
SAP 70008127



## PRODUKTBESKRIVNING

in- och utvändigt lackerat stålpanarrör för höga hållfasthetskrav, begränsad kallböckning

Godkända enligt EN 50 086-1 samt EN 50 086-2-1

Godkända för ingjutning

Styvhetklass: 1250 N

Korrosivitetsklass: C2 enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2 Lämpar sig främst för inomhusbruk.

Längd 3 m

Färg: svart RAL 9005

Temperaturområde: -45 till +400°C

## TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Rigid
Tryckhållfasthetsklass	Tung (1250N)
Slaghållfasthetsklass	Tung (1250N)
Minimum temperatur C°	-45
Maximum temperatur C°	400

### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	25 mm
d	22,6 mm
l	3 m
Nettovikt	2,1 kg

## MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



## PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)