

PANSARRÖR SM 50X3 SVART

E-nr 1403061
SAP 70008130



PRODUKTBESKRIVNING

in- och utvändigt lackerat stålpanarrör för höga hållfasthetskrav, begränsad kallböckning

Godkända enligt EN 50 086-1 samt EN 50 086-2-1

Godkända för ingjutning

Styvhetklass: 1250 N

Korrosivitetklass: C2 enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2 Lämpar sig främst för inomhusbruk.

Längd 3 m

Färg: svart RAL 9005

Temperaturområde: -45 till +400°C

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Rigid
Tryckhållfasthetsklass	Tung (1250N)
Slaghållfasthetsklass	Tung (1250N)
Minimum temperatur C°	-45
Maximum temperatur C°	400

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	50 mm
d	47,6 mm
l	3 m
Nettovikt	4,35 kg

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se