

## PANSARRÖR OMG 25X3 GALV.

E-nr 1405031  
SAP 70002808



### PRODUKTBESKRIVNING

---

Varmgalvaniserat gängat stålpanarrör för mycket höga hållfasthetskrav, gängade ändar, med en muff påskruvad, begränsad kallböckning

Godkända enligt EN 50 086-1 samt EN 50 086-2-1

Godkända för ingjutning

Styvhetsklass: 4000 N

Korrosivitetsklass: C4 enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2

Gänga: Metrisk fingänga med gängstigning 1,5mm

Lämpar sig för utomhusbruk.

Längd 3 m

Färg: förzinkad,grå

Temperaturområde: -45 till +400°C

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Rigid
Tryckhållfasthetsklass	Very heavy
Corrosion resistance of metallic and composite conduit systems	High protection inside and outside
Slaghållfasthetsklass	Very heavy
Minimum temperatur C°	-45
Maximum temperatur C°	400

## BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	25 mm
d	21,8 mm
l	3 m
Nettovikt	2,76 kg

## MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass Accepteras hos Byggsvarubedömningen



## PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)