

PANSARRÖR OMG 32X3 GALV.

E-nr 1405041
SAP 70002809



PRODUKTBESKRIVNING

Varmgalvaniserat gängat stålpanarrör för mycket höga hållfasthetskrav, gängade ändar, med en muff påskruvad, begränsad kallböckning

Godkända enligt EN 50 086-1 samt EN 50 086-2-1

Godkända för ingjutning

Styvhetsklass: 4000 N

Korrosivitetsklass: C4 enligt SS-EN ISO 9223 och SS-EN ISO 12944-2

Gänga: Metrisk fingänga med gängstigning 1,5mm

Lämpar sig för utomhusbruk.

Längd 3 m

Färg: förzinkad,grå

Temperaturområde: -45 till +400°C

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Rigid
Tryckhållfasthetsklass	Very heavy
Corrosion resistance of metallic and composite conduit systems	High protection inside and outside
Slaghållfasthetsklass	Very heavy
Minimum temperatur C°	-45
Maximum temperatur C°	400

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	32 mm
d	28,8 mm
l	3 m
Nettovikt	3,57 kg

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass Accepteras hos Byggsvarubedömningen



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se