

TOPSPEED UV 16X50M FLEXRÖR

E-nr 1413891
SAP 70005357



PRODUKTBESKRIVNING

Styvhetsklass: 1250N
Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22
Godkända för ingjutning

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Böjkaraktäristik	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass	Tung (1250N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	60
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Utanpåliggande	Ja
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	16 mm
d	9,5 mm
l	50 m
Nettovikt	5,1 kg

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se