

TOPSPEED UV FLEXIBLA UV-BESTÄNDIGA ELINSTALLATIONSRÖR I PVC MED LÅGFRIKTIONSINSIDA

E-nr 1413892
SAP 70005358



PRODUKTBESKRIVNING

Styvhetsklass: 1250N
Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22
Godkända för ingjutning

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|--|---------------|
| UV beständig | Ja |
| Böjkaraktäristik | Flexibel |
| Tryckhållfasthetsklass | Tung (1250N) |
| Slaghållfasthetsklass | Medium (750N) |
| Minimum temperatur C° | -25 |
| Maximum temperatur C° | 60 |
| Lämplig för nedsänkt installation (putssträng) | Ja |
| Ihålig vägg | Ja |
| Utanpåliggande | Ja |
| Lämplig för ingjutning i betong | Ja |
| Lämplig för installation på trä | Ja |

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

| Dimensioner | |
|-------------|--------|
| D | 20 mm |
| d | 13 mm |
| l | 50 m |
| Nettovikt | 6,3 kg |

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se