

# TOPSPEED UV 50X25M FLEXRÖR

E-nr 1413896  
SAP 70005362



## PRODUKTBeskrivning

Styvhetsklass: 1250N  
Godkända enligt EN 61386-1 samt -22  
Godkända för ingjutning

## TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Böjkaraktäristik	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass	Tung (1250N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	60
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Utanpåliggande	Ja
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja

### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	50 mm
d	39,2 mm
l	25 m
Nettovikt	11,7 kg

## MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

# Svanen

### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)