

PVC VP RÖR 40 750N UV

E-nr 1413996
SAP 70005392



PRODUKTBESKRIVNING

Längd: 3 m
Styvhetsklass: 750N
Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22
Godkända för ingjutning

TEKNISK SPECIFIKATION

UV beständig	Ja
Innerskikt	Lågfriktion
Böjkaraktäristik	Böjlig
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	60
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för markförläggning	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Utanpåliggande	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	40 mm
d	35,2 mm
l	3 m
Nettovikt	0,123 kg

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se