

## VP 32 750N LF L=3M

E-nr 1414005  
SAP 70005385



### PRODUKTBESKRIVNING

Längd 3 m  
Styvhetsklass: 750N  
Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22  
Godkända för ingjutning

### TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Böjlig
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	60
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja

#### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	32 mm
d	27,8 mm
l	3 m
Nettovikt	0,66 kg

## MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



## PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)