

VP 50 750N LF L=3M

E-nr 1414007
SAP 70005387



PRODUKTBESKRIVNING

Längd 3 m
Styvhetsklass: 750N
Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22
Godkända för ingjutning

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Böjlig
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	60
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	50 mm
d	44,3 mm
l	3 m
Nettovikt	1,32 kg

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se