

FLEXIBLA VP-RÖR 16 50M

E-nr 1414022
SAP 70000744



PRODUKTBeskrivning

Styvhetsklass: 750N
Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22
Godkända för ingjutning

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|--|---------------|
| Böjkaraktäristik | Flexibel |
| Tryckhållfasthetsklass | Medium (750N) |
| Slaghållfasthetsklass | Medium (750N) |
| Minimum temperatur C° | -25 |
| Maximum temperatur C° | 60 |
| Lämplig för ingjutning i betong | Ja |
| Lämplig för installation på trä | Ja |
| Lämplig för markförläggning | Ja |
| Lämplig för nedsänkt installation (putssträng) | Ja |
| Ihålig vägg | Ja |

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

| Dimensioner | |
|-------------|----------|
| D | 16 mm |
| d | 10,4 mm |
| l | 50 m |
| Nettovikt | 2,731 kg |

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass Accepteras hos Byggsvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se