

FK 5G1,5 BEIGE

E-nr 1414152
SAP 70005429



PRODUKTBESKRIVNING

Kartongförpackat, fördraget flexibelt installationsrör i PVC, självslocknande

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22
Styvhetsklass: 750 N
Godkända för ingjutning

CPR-klass: Eca

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	60
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för markförläggning	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D	16 mm
I	100 m

MILJÖBEDÖMNING

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se