

ELQYB 2X1 RÖD

E-nr 1414169

SAP 70005434



PRODUKTBESKRIVNING

Kartongförpackat, Fördragna flexrör i PVC
Självsluckande

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22
Godkända för ingjutning
Styvhetklass: 750N

CPR-klass: Eca

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	60
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för markförläggning	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	16 mm
d	10,8 mm
l	100 m

MILJÖBEDÖMNING

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se