

HALOVOLT 16 HF LF 320N 3M VIT

E-nr 1414302

SAP 70005347



PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfritt installationsrör med lågfriktionsinsida

Färg: Vit

Längd 3 m

Styvt installationsrör, självslocknande, böjbart

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22

Styvhetklass: 320 N

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Böjlig
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	105
Tryckhållfasthetsklass	Lätt (320N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Utanpåliggande	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	16 mm
d	13,2 mm
l	3 m
Nettovikt	0,201 kg

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

Produkten är registrerad hos Basta



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se