

# HALOVOLT 32 HF LF 320N 3M VIT

E-nr 1414305  
SAP 70000740



## PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfritt installationsrör med lågfriktionsinsida  
Färg: Vit  
Längd 3 m  
Styvt installationsrör, självslocknande, böjbart  
Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22  
Styvhetsklass: 320 N

## TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Böjlig
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	105
Tryckhållfasthetsklass	Lätt (320N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Utanpåliggande	Ja

### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	32 mm
d	28,4 mm
l	3 m
Nettovikt	0,525 kg

## MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass Accepteras hos Byggsvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



Produkten är registrerad hos Basta



## PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)