

FQ 5G1,5 TVINNADE

E-nr 1414461

SAP 70005454



PRODUKTBESKRIVNING

Powerflex halogenfritt fördragen flexrör med halogenfri installationskabel, grå, tvinnade
Styvhetsklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22
Godkända för ingjutning

CPR-klass: Dca

TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|--|---------------|
| Tryckhållfasthetsklass | Medium (750N) |
| Slaghållfasthetsklass | Medium (750N) |
| Minimum temperatur C° | -25 |
| Lämplig för nedsänkt installation (putssträng) | Ja |
| Ihålig vägg | Ja |
| Lämplig för ingjutning i betong | Ja |
| Lämplig för installation på trä | Ja |

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D 16 mm

l 100 m

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass Accepteras hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



TEKNISK INFORMATION

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se