

KTV1,0/4,8 CQ

E-nr 1414467

SAP 70005461



PRODUKTBESKRIVNING

Powerflex halogenfritt fördragen flexrör med halogenfri koaxialkabel för kabel tv nät, grön
Styvhetsklass: 750N

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22
Godkända för ingjutning

CPR-klass: Dca

TEKNISK SPECIFIKATION

Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Minimum temperatur C°	-25
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihålig vägg	Ja
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner

D 16 mm

l 100 m

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass Accepteras hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



TEKNISK INFORMATION

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se