

HALOVOLT 16 PP HF 750N LF GRÅ

E-nr 1414864

SAP 70021455



PRODUKTBESKRIVNING

Halogenfritt installationsrör i PP med lågfriktionsinsida

Färg: Grå

Längd 3 m

Styvt installationsrör, självslocknande, böjbart

Godkända enligt EN 61 386-1 samt -22

Styvhetklass: 750 N

TEKNISK SPECIFIKATION

Böjkaraktäristik	Böjlig
Minimum temperatur C°	-25
Maximum temperatur C°	105
Tryckhållfasthetsklass	Medium (750N)
Slaghållfasthetsklass	Medium (750N)
Lämplig för ingjutning i betong	Ja
Lämplig för installation på trä	Ja
Lämplig för markförläggning	Ja
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng)	Ja
Ihållig vägg	Ja

PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se

BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	16 mm
d	12 mm
l	3 m
Nettovikt	0,216 kg

MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

Produkten är registrerad hos Basta



PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99
 Email: info@pipelife.se · Fakturaadress: invoice@pipelife.se