



LUMI DEKL.RING 250 VI

Lumi II är en tak- och väggmonterad armaturserie i kapslingsklass IP44 för allmänbelysning i offentliga lokaler och bostadshus. Användningsområden är korridorer, trapphus, badrum och skyddstak. Den stöttåliga armaturen kan ytmonteras eller monteras delvis infälld. Armaturen har LED-lampor i ytterkanten och bajonettfästning i kupan, vilket gör den mycket lätt att montera. Utöver standardmodell finns Lumi II alternativt med mikrovågs- och PIR-sensor samt RF-styrd radar. Kan även fås i DALI-version mot separat beställning. Monteringshöjd 2–6 m. Armaturen är utrustad med fjäderklämmor och kan kedjekopplas. Vit dekorram som tillbehör.

Stomme och kupa av polykarbonat.

Vit.

Tak- och väggmontering utanpå eller delvis infälld.

Kedjekoppling med fjäderklämma, 3 x 2,5 mm² och 4 x 2,5 mm² (RA).

Tre storlekar: Ø 250, 320 och 400 mm.

Färgtemperaturer 3000 K och 4000 K.

IP44.

IK10.

Fast LED: 15 W/500 lm, 12 W/1000 lm, 18 W/1700 lm.

Finns som mikrovågsradar-, Pir-, Radar 10 – 100 %-modell samt RF-styrd Smart Radar-version.

Omgivningstemperatur 0 till 35 °C.

L70 50 000 h (Ta35°C).

Installationsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=tOar8PN-AsU>



PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	L X H X B	KG	PRODUKTLINJE
LUMI DEKL.RING 250 VI					
4209625	7500822	6435200187727	330 x 40 x 330	0.162	LUMI

TEKNISKA DATA (ETIM)			
ETIM klass	EC002557	Längd (mm)	330
Bredd (mm)	330	Kapslingsfärg	Vit

