

BUGH BOX WM4 C BT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Fotovoltaikkontakt WM4 C**

- en crimpkontakt för 4-mm²- och 6-mm²-ledningar
- TÜV-godkännande enligt den senaste normen DIN EN 50521
- Laster med en märkström på upp till 35 A möjliga

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Fotovoltaik, Stickkontakt, Hylsa
Art.nr.	1530630000
Typ	BUGH BOX WM4 C BT
GTIN (EAN)	4050118335453
Förp.	100 Stück

BUGH BOX WM4 C BT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	5,5 g
-----------	-------

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-40	Varaktig driftstemperatur, max.	85
---------------------------------	-----	---------------------------------	----

Tekniska data

Gänga (yttre)	M 12	Godkännanden	TÜV Rheinland (IEC 62852)
Kabeldiameter utsidan max.	7 mm	Kabeldiameter utsidan min.	5,5 mm
Kabeltyp	2 Pfg 1169/08.07, EN 50618:2014	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Märkspänning	1500 V DC (IEC)
Märkström	35 A	Nedsmuttningsgrad	2
Skyddsklass	IP65, IP67, IP 2x öppen		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC002928	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ECLASS 9.1	27-44-01-07	ECLASS 10.0	27-44-01-07
ECLASS 11.0	22-57-02-92	ECLASS 12.0	22-57-02-92

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Kontakter beställs separat
--------------------	----------------------------

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	WM4 C TÜV certificate
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknikuppgifter	WSCAD
Användardokumentation	BPZL WM4C LANG
Kataloger	Catalogues in PDF-format