

Alltid. Säker. Tät.

# Plastfläns

## för pluggning i efterhand

# HSI150 DFK

Artikelnr: 2118010020, GTIN: 4052487156264



- **med inbyggt vattenpass**

För pluggning i efterhand via kärnboringar samt fastskruvning vid höljen. För gas-och vattentät anslutning av systemtätningar för kabel- och kabelskyddsror.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Tillämpningar:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong, exponeringsklass 1, Vattentät betong, exponeringsklass 2

### Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsroresanslutning och kabeltätning)
- kan monteras på containerväggar
- formpressad yttätning

## Leveransomfattning:

- Fästelement inklusive tätningssring
- Yttätning, 6 mm tjock

## Mått:

- Längd × bredd: 235 × 235 mm
- Rekommenderat centrumavstånd för kärnbrorningar: 250 mm
- Kärnbrorningar max-Ø: 150 mm
- Väggens konstruktion inklusive yttätning: 63 mm

## Material:

- Fläns: glasfiberförstärkt polyamid
- Yttätning: EPDM
- Fästelement: V4A (AISI 316L)

## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar

## BILDER



# TILLBEHÖR KRÄVS



Tätningssmassa EGO