

Alltid. Säker. Tät.

Presstätning i standardutförande med segmentringsteknik

HRD100 SG 8x4-16,5 b40 A2/EPDM55

Artikelnr: 2700103000, GTIN: 4052487000147



- **Segmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**

För tätning av kablar i kärnboringar eller foderrör. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong, exponeringsklass 1, Vattentät betong, exponeringsklass 2

Fördelar:

- tomma öppningar försedda med blindpluggar vid leverans
- delad tätning för eftermontering
- kan levereras från lager

Leveransomfattning:

- Blindpluggar
- Smörjmedelsstift

Mått:

- Tätningsområde: 40 mm
- Pressplattor: 5 mm

Material:

- Pressplattor, skruvar, muttrar och skivor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L); (V4A (AISI 316L) på förfrågan)
- Gummi: EPDM

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnborring \varnothing_i (mm):	100
Totalt antal kablar:	8
Kabelantal:	8
Kabel- \varnothing (mm):	4 - 16,5

BILDER

