

Alltid. Säker. Tät.

## Presstätning i standardutförande med segmentringsteknik

HRD150 SG 9x6-25 b40 A2/EPDM55

Artikelnr: 2700106000, GTIN: 4052487000208



- Segmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter

För tätning av kablar i kärnboringar eller foderrör. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Tillämpningar:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong, exponeringsklass 1, Vattentät betong, exponeringsklass 2

### Fördelar:

- tomma öppningar försedda med blindpluggar vid leverans
- delad tätning för eftermontering
- kan levereras från lager

### Leveransomfattning:

- Blindpluggar
- Smörjmedelsstift

## Mått:

- Tättningsområde: 40 mm
- Pressplattor: 5 mm

## Material:

- Pressplattor, skruvar, muttrar och skivor: Rostfritt stål V2A (AISI 304L); (V4A (AISI 316L) på förfrågan)
- Gummi: EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

Foderrör/kärnborrning Ø <sub>i</sub> (mm):	150
Totalt antal kablar:	9
Kabelantal:	9
Kabel-Ø (mm):	6 – 25

## BILDER

