

Alltid. Säker. Tät.

Presstätning i standardutförande med supersegmentringsteknik och pressplattor i plast

HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM55

Artikelnr: 3030300045, GTIN: 4052487129251



- **Supersegmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**
- **Segment med exakt diametermärkning**
- **Formpressad anslutning av pressplattorna**

för tätning av kablar i kärnboringar eller foderrör. Delat utförande för tätning av nyinstallationer eller redan dragna kablar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong, exponeringsklass 1, Vattentät betong, exponeringsklass 2

Fördelar:

- delad tätning för eftermontering
- kan levereras från lager

Leveransomfattning:

- Blindpluggar (vid flera kabelgenomföringar)
- Rengöringsduk
- Kniv
- Smörjmedelsstift

Mått:

- Tätningsområde: 40 mm
- Pressplattor med förstärkningsräfflor: 20 mm

Material:

- Pressplattor: glasfiberförstärkt polyamid
- Gummi: EPDM
- Skruvar och muttrar: rostfritt stål V4A (AISI 316L)

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnborring \varnothing_i (mm): 100

Kabelantal: 4

Areaområde kabel- \varnothing (mm): 8 - 30

BILDER

