

Alltid. Säker. Tät.

Presstätning i standardutförande med graderad supersegmentringsteknik

HSD150 SSG 1x75/90/110 b40 A2/EPDM55

Artikelnr: 3030300062, GTIN: 4052487223744



- **optisk och haptisk monterings säkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **inbyggd supersegmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**
- **Segment med exakt diametermärkning**

För tätning av nyinstallerade eller redan lagda rör i kärnborringar eller foderrör. Kan anpassas lokalt till de vanligaste ledningsdiametererna.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong, exponeringsklass 1, Vattentät betong, exponeringsklass 2

Fördelar:

- standardmässig delad från Ø 100 mm
- lokalt delbar från Ø 150 mm för eftermontering
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

Mått:

- Tätningsområde: 40 mm

Egenskaper:

- U-profil: maximal stabilitet hos pressesegmenten

Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring \varnothing_i (mm):	150
lämpligt för medialednings- \varnothing (mm):	75, 90, 110
Förpackningsenhet (st.):	15

BILDER

