

Alltid. Säker. Tät.

## Presstätning i standardutförande med graderad supersegmentringsteknik

HSD200 SSG 1x110/125/135/160 b40  
A2/EPDM55

Artikelnr: 3030300067, GTIN: 4052487223782



- **optisk och haptisk monterings säkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**

- **inbyggd supersegmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**
- **Segment med exakt diametermärkning**

För tätning av nyinstallerade eller redan lagda rör i kärnborringar eller foderrör. Kan anpassas lokalt till de vanligaste ledningsdiametererna.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Tillämpningar:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong, exponeringsklass 1, Vattentät betong, exponeringsklass 2

### Fördelar:

- standardmässig delad från Ø 100 mm
- lokalt delbar från Ø 150 mm för eftermontering
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

## Mått:

- Tätningsområde: 40 mm

## Egenskaper:

- U-profil: maximal stabilitet hos pressesegmenten

## Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring $\varnothing_i$ (mm):	200
lämpligt för medialednings- $\varnothing$ (mm):	110, 125, 135, 160
Förpackningsenhet (st.):	15

## BILDER

