

Alltid. Säker. Tät.

Presstätning i standardutförande med steglös supersegmentringsteknik

HSD250 SSG 1x159-211 b40 A2/EPDM55

Artikelnr: 3030300072, GTIN: 4052487223805



- **optisk och haptisk monterings säkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**

- **inbyggd supersegmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**

- **Segment med exakt diametermärkning**

För tätning av nyinstallerade eller redan dragna rör i kärnborrningar eller foderrör. Steglös anpassning till ledningens diameter lokalt är möjligt.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong, exponeringsklass 1, Vattentät betong, exponeringsklass 2

Fördelar:

- standardmässigt delad för eftermontering
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

Mått:

- Tätningssområde upp till Ø 250 mm: 40 mm
- Tätningssområde vid Ø 300 mm: 50 mm

Egenskaper:

- U-profil: maximal stabilitet hos pressesegmenten

Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM eller NBR

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring \varnothing_i (mm):	250
lämpligt för medielednings- \varnothing (mm):	159 – 211
Förpackningsenhet (st.):	4

BILDER

