

Alltid. Säker. Tät.

## Presstätning i standardutförande för husanslutningar

# HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Artikelnr: 3030300054, GTIN: 4052487126250



- **optisk och haptisk monterings säkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **inbyggd segmentringsteknik för individuell anpassning till lokal lednings diameter**

För tätning av en vattenledning eller en elkabel och kommunikationsledningar i kärnbörningar eller foderrör.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Tillämpningar:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vattentät betong, exponeringsklass 1, Vattentät betong, exponeringsklass 2

### Fördelar:

- kan levereras från lager

### Mått:

- Tätningsområde: 40 mm
- för kärnbörningar/foderrör med  $\varnothing$ : 100 mm
- för 5 kablar/rör varav 4 st.  $\varnothing$  7-12 mm och 1 st.  $\varnothing$  24-44 mm

## Egenskaper:

- U-profil: maximal stabilitet hos pressesegmenten

## Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring $\varnothing_i$ (mm):	100
Totalt antal kablar:	5
Kabelantal:	4
Kabel- $\varnothing$ (mm):	7-12
Kabelantal:	1
Kabel- $\varnothing$ (mm):	24-44

## BILDER

