

Omniaplus – IP56



Kapslat vägguttag med personskyddsautomat och låsbart lock i spoltätt utförande - med ansluten stickpropp!

Spoltätt vägguttag som håller IP56 klass även med stickproppen ansluten. Uttaget kan spänningssättas utifrån och låsas i respektive läge. Infällt eller utanpåliggande montage. Den kan också fästas på stolpe.

Boxen är bestyckad med ett 230V uttag, med eller utan personskyddsautomat 16A/10mA, låsbart lock och underdel.

Bottenlådan har markering för att borra upp ingångar för M20 eller M25. Tre st i botten, tre st i toppen och 2 st på baksidan samt en M16 knockout på baksidan

Uttag 230V/16A
Skydd Personskyddsautomat 10, 16A - 1P+N, C16, 10mA, 3kA
IP klass IP56
Material Halogenfri plast

| E nr | Benämning | Mått mm bxhxd |
|-----------|---|---------------|
| 18 917 78 | Vägguttag IP56, inkl PSA 16A/10mA,3kA komplett för utanpåliggande montage | 136x125x130 |
| 18 917 86 | Vägguttag IP56, utan PSA komplett för utanpåliggande montage | 136x125x130 |
| 18 917 79 | Dosa för infällnad | |
| 18 917 80 | Ram för infällnad | |
| 18 918 63 | Stolpfäste | 136x132x28 |

PSA för 18 917 86

| | |
|-----------|------------------------------|
| 21 697 77 | Personskyddsautomat 10A/10mA |
| 21 697 78 | Personskyddsautomat 16A/10mA |