

Omniaplus – IP56



Kapslat vägguttag med personskyddsautomat och låsbart lock i spoltätt utförande - med ansluten stickpropp!

Spoltätt vägguttag som håller IP56 klass även med stickproppen ansluten. Uttaget kan spänningssättas utifrån och låsas i respektive läge. Infällt eller utanpåliggande montage. Den kan också fästas på stolpe.

Boxen är bestyckad med ett 230V uttag, med eller utan personskyddsautomat 16A/10mA, låsbart lock och underdel.

Bottenlådan har markering för att borra upp ingångar för M20 eller M25. Tre st i botten, tre st i toppen och 2 st på baksidan samt en M16 knockout på baksidan

Uttag	230V/16A
Skydd	Personskyddsautomat 6, 10, 16A - 1P+N, C16, 10mA, 3kA
IP klass	IP56
Material	Halogenfri plast

E nr	Benämning	Mått mm bxxhxd
18 917 78	Vägguttag IP56, inkl PSA 16A/10mA,3kA komplett för utanpåliggande montage	136x125x130
18 917 86	Vägguttag IP56, utan PSA komplett för utanpåliggande montage	136x125x130
18 917 79	Dosa för infällnad	
18 917 80	Ram för infällnad	
18 918 63	Stolpfäste	136x132x28

PSA för 18 917 86

21 697 76	Personskyddsautomat 6A/10mA
21 697 77	Personskyddsautomat 10A/10mA
21 697 78	Personskyddsautomat 16A/10mA

