

PEAK LED 36W/830

E-nummer: 7011589

Peak är en interiörarmatur som lämpar sig väl i offentliga miljöer så som kontor, skolor, butiker eller liknande.

Armaturen är vitlackerad och har EP-bländskydd med matta sidoreflektorer och vitlackerade tvärlameller vilket gör att ljuset blir jämt och behaglig.

Armaturen kan monteras dikt tak alternativt med wire- eller kedjeupphäng.

Ledningsinföring i båda gavlarna, mot tak i armaturens mitt och vid upphängningspunkterna.



Peak finns i två längder, 1294 och 1594mm, med 3000 eller 4000K, som variant med on/off eller DALI, vissa modeller finns att erhålla med HO (High Output, extra högt ljusflöde).

På förfrågan kan armaturen levereras med överkoppling 5G2,5mm².

Armaturen tillverkas i Värnamo.

Beskrivning

Streckkod:	7330139200372	Serie:	Peak
Modell:	Peak		

Ljusteknisk data

Nominellt ljusflöde (lm):	3510	Effekt (W):	36
Ljuskälla:	LED (utbytbar)	Sockel:	Övrigt
Ljuskälla ingår:	Ja	Min färgtemperatur (K):	3000
Max färgtemperatur (K):	3000	Färgåtergivning (CRI/RA):	80-89
Ljusfördelning:	Symmetrisk	Ljusuttag:	Direkt
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):	90	Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):	85
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%):	80	Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015):	D

Teknisk data

Spänning, nominell (V):	230	Min märkspänning (V):	230
Max märkspänning (V):	230	Spänningstyp:	AC
Typ av drivdon:	LED-drivdon (konstantström)	Drivdon ingår:	Ja
Drivdon, tillverkare:	SELV, Constant Current	Drivdon, framspänning och effekt:	Total Power 36W

Material och miljödata

Material stomme:	Stål	Färg Stomme:	Vit
Material Kupa:	Utan kupa/kåpa	Ursprungsland:	SE
Ytskydd stomme:	Pulverlackerad		

Anslutning och installation

Kapslingsklass (IP):	IP20	Skyddsklass:	I
Slagtålighet (IK):	IK00	Lämplig för utanpåliggande montage:	Ja
Lämplig för pendelupphängning:	Ja	Kan installeras i isolering:	Ja

Mått och vikt

Längd (mm):	1294	Bredd (mm):	234
Höjd/Djup (mm):	73	Vikt armatur (kg):	3.3
Längd/djup FP (mm):	1300	Bredd FP (mm):	250
Höjd FP (mm):	80	Vikt armatur och FP (kg):	3.6
Antal i FP:	1		