

INTERIÖR
IP20



Stratus

Rampbar stilren takarmatur med upp- och nedljus



- Prismatiskt bländskydd eller reflektorbländskydd
- Flera typer av ljusstyrning
- Kan på förfrågan beställas med olika ljusflöde
- Kan rampas med upp till tio armaturer i följd

Stratus

Rampbar stilren takarmatur med upp- och nedljus

Pendlad belysning för exempelvis kontor, konferensrum eller skola. Stratus har ett bredspridande uppljus och ett väl avbländat nedljus mot arbetsytan. Armaturen finns med prismatiskt bländskydd eller reflektor-bländskydd som skapar en väl avbländad ljusbild.

Stratus kan på förfrågan beställas med annat ljusflöde.

DALI kan kopplas som Dali eller som impulsstyrning/Switchdim.

DE - Direkt/indirekt ljus styrs via enkel dragdim. DALI-driftdon.

NYHET 2xDE Separat reglering av direkt/indirekt ljus med dubbla dragdim. Försedd med DALI-driftdon.

DE AU - Direkt/indirekt ljus styrs via enkel dragdim. Sensor för närvaro och konstantljus. Armaturen håller 600 lux fabriksinställt konstantljus på arbetsytan. DALI-driftdon. På förfrågan kan variant DE AU beställas med individuell justering av parametrar.

På förfrågan kan Stratus levereras kompatibel med Plejd CTR-01.

Armaturen kan på förfrågan levereras med ljusstyrning CASAMBI.



Opalskivan på ovansidan fungerar även som damm- och beröringsskydd. Skivan är monterad i ett invändigt spår vilket gör städningen enkel.

Fakta

IP-klass

Ra (CRI)

SDCM

Ljusfördelning cirka: 45 % nedåt, 55 % uppåt.

Livslängd

LLMF vid 50000h Ta25°C 0,9

LLMF vid 100000h Ta25°C 0,8

Bibehållning ljusflöde 50000h L90

Bibehållning ljusflöde 75000h L85

Bibehållning ljusflöde 100000h L80

Livslängd driftdon @ Ta25°C 100000/10% failure

Anslutning

20

>80

3

Armatur DA försedd med 3 m 5-ledad sladd.

Armatur DE försedd med dragströmbrytare samt 3 m sladdställ.

Armatur DE AU försedd med dragströmbrytare, dagsljus-/närvarosensor samt 3 m sladdställ.

Montering

Pendlas med medföljande wire (1,0 m) och reutlingerupphäng.

Kan på förfrågan levereras rampbar med upp till 10 armaturer i följd.

Övrigt

Garanti enligt ALEM09.

Artikelnr	Benämning	Färg	Effekt W	Armatur-ljusflöde lm	Färg-temperatur K	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm
E70 132 73	NYHET Stratus L1200 840 P 2xDE	Vit	53	5127	4000	1190	71	71
E70 132 74	NYHET Stratus L1200 830 P 2xDE	Vit	53	5127	3000	1190	71	71
E70 132 75	NYHET Stratus L1200 840 R 2xDE	Vit	53	4954	4000	1190	71	71
E70 132 76	NYHET Stratus L1200 830 R 2xDE	Vit	53	4954	3000	1190	71	71
E70 151 82	Stratus L1200 840 P DALI	Vit	53	5127	4000	1190	71	71
E70 151 83	Stratus L1200 830 P DALI	Vit	53	5127	3000	1190	71	71
E70 151 84	Stratus L1200 840 R DALI	Vit	53	4954	4000	1190	71	71
E70 151 85	Stratus L1200 830 R DALI	Vit	53	4954	3000	1190	71	71
E70 151 86	Stratus L1200 840 P DE	Vit	53	5127	4000	1190	71	71
E70 151 87	Stratus L1200 830 P DE	Vit	53	5127	3000	1190	71	71
E70 151 88	Stratus L1200 840 R DE	Vit	53	4954	4000	1190	71	71
E70 151 89	Stratus L1200 830 R DE	Vit	53	4954	3000	1190	71	71
E70 151 90	Stratus L1200 840 P DE AU	Vit	53	5127	4000	1190	71	71
E70 151 91	Stratus L1200 830 P DE AU	Vit	53	5127	3000	1190	71	71
E70 151 92	Stratus L1200 840 R DE AU	Vit	53	4954	4000	1190	71	71
E70 151 93	Stratus L1200 830 R DE AU	Vit	53	4954	3000	1190	71	71

Rätt till mått- och konstruktionsförändringar samt justering av produktspecifikationer förbehålles.