

KAJSA L1503/840

E-nummer: 7019187

Kajsa är en energieffektiv och diskret interiörbelysning som ger ett behagligt ljus. Armaturen lämpar sig perfekt som allmänljus i kök, förråd, entréer, offentliga miljöer, korridorer och övriga allmänna utrymmen där det behövs en enkel och lätt belysningslösning i IP20.

Kajsa monteras dikt tak i nyckelhål eller direkt mot takdosa.

Armaturen finns i tre olika längder, 600, 1200 eller 1500mm, i 3000K eller 4000K och som on/off eller dimbar.

Kajsa Dim är dimbar med phasecut dimmer 10–100%, både framkant/leading edge och bakkant/trailing edge.



Armaturen tillverkas i Värnamo.

Beskrivning

Streckkod:	7330139260314	Serie:	Kajsa
Modell:	Kajsa		

Ljusteknisk data

Nominellt ljusflöde (lm):	4900	Ljusutbyte (lm/W):	111
Effekt (W):	44	Ljuskälla:	LED (utbytbar)
Ljuskälla ingår:	Ja	Min färgtemperatur (K):	4000
Max färgtemperatur (K):	4000	Färgåtergivning (CRI/RA):	80–89
Färgtolerans (SDCM):	SDCM3	Ljufördelning:	Symmetrisk
Typ av ljusfördelare:	Övrigt	Ljusuttag:	Direkt
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):	90	Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):	85
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%):	80	Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015):	D

Teknisk data

Spänning, nominell (V):	230	Min märkspänning (V):	220
Max märkspänning (V):	240	Spänningstyp:	AC
Frekvens (Hz):	50	Typ av drivdon:	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår:	Ja	Drivdon, tillverkare:	Constant Current 0,85A
Drivdon, framspänning och effekt:	Vf 46V, Total Power 44W	Effektfaktor:	0.94

Material och miljödata

Material stomme:	Stål	Färg Stomme:	Vit
Material Kupa:	Plast (opal)	Ursprungsland:	1261 Kajsa
Ytskydd stomme:	Pulverlackerad		

Anslutning och installation

Kapslingsklass (IP):	IP20	Skyddsklass:	I
Slagtålighet (IK):	IK06	Lämplig för utanpåliggande montage:	Ja
Min omgivningstemperatur (°C):	-20	Max omgivningstemperatur (°C):	35
Antal anslutningspoler:	3	Anslutningstyp:	Övrigt
Typ av kabeldragning:	Avslutning	Ledararea (mm ²):	1-5
Avsäkring B16 (st):	16	Avsäkring C16 (st):	27

Mått och vikt

Längd (mm):	1503	Bredd (mm):	160
Höjd/Djup (mm):	46	Vikt armatur (kg):	2.5
Längd/djup FP (mm):	1513	Bredd FP (mm):	170
Höjd FP (mm):	56	Vikt armatur och FP (kg):	2.8
Antal i FP:	1		