

Tage G2 är nästa generation svensktillverkad industriarmatur i Tage familjen!

Tage G2 tog sin start i den populära armaturen Tage, med målet att skapa marknadens mest flexibla och lättinstallerade IP23 armatur!

Med en lågbyggande stomme i zinkbelagd stålplåt och gavlar i återvunnet ABS + PET är armaturen lika robust som Tage men samtidigt mycket enkel och med verktygslös åtkomst i gavlarna vid installation.

Gavlarna har även en unik lösning där kablar aldrig behöver föras igenom en kabelgenomföring; när armaturen är installerad på tak / vajer öppnas locken, kabel installeras och locket stängs igen. Lösningen ger gaveln IP23 och sparar tid vid installationen. Gaveln har även bygel för dragavlastning eller installationshjälpmedel av kablaget.

Tage G2 finns i två längder (1300 / 1600mm) och med tre olika spridningsvinklar: 30°, 60° och 90°.

Armaturen finns som ON/OFF, DALI eller BTDA, 4000K och med LED i en eller två rader (2R).

On/Off modellen har dubbla ljusflöden som ställs med en dipswitch i ena gaveln.

Tage G2 kan anpassas med t.ex. lackering i valfri RAL-färg eller CRI90.

BTDA står för Bluetooth DALI och armaturerna kommunicerar trådlöst genom ett mesh-nätverk som vidarebefordrar signaler och information mellan armaturerna.

Detta ger stabil signalstyrka och passar även bra i svåra miljöer för radiosignaler, t.ex. betong konstruktioner.

Konfigurering av armaturerna görs med hjälp av Bluetooth / Blåtand och appen Exaktor Koolmesh för iOS.

Tage G2 finns som variant med snabbkopplingsplint eller med snabbkopplingskablage.

On/Off och BTDA modellerna har en 5-polig snabbkopplingsplint i varje gavel med 5G2,5mm2 invändigt kablage. För DALI är det 5G2,5mm2 + 2x1,5mm2 för DALI BUS.

För snabbkopplingssystemet levereras Tage G2 med Enstonet hane/hon kontakt bakom locket i varje gavel och sedan klickas ett sladdställ med färdiga kontakter i. Tage G2 uppnår därför IP23 även med snabbkontakt.

Tage G2 tillverkas i Värnamo.



Beskrivning

Serie:	Tage	Modell:	Tage G2 Industri
---------------	------	----------------	------------------

Ljusteknisk data

Ljuskälla ingår:	Ja	Ljuskälla:	LED (utbytbar)
Min färgtemperatur (K):	4000	Max färgtemperatur (K):	4000
Färgtolerans (SDCM):	SDCM3	Färgåtergivning (CRI/RA):	80-89
Typ av ljusfördelare:	Refraktorlins	Ljusfördelning:	Symmetrisk
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015):	C	Ljusuttag:	Direkt

Teknisk data

Spänning, nominell (V):	230	Min märkspänning (V):	220
Max märkspänning (V):	240	Spänningstyp:	AC
Frekvens (Hz):	50	Typ av drivdon:	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår:	Ja		

Material och miljödata

Färg Stomme:	Rostfritt stål	Material Kupa:	Utan kupa/kåpa
Ursprungsland:	SE	Ytskydd stomme:	Förzinkad

Anslutning och installation

Skyddsklass:	I	Lämplig för utanpåliggande montage:	Ja
Lämplig för pendelupphängning:	Ja	Min omgivningstemperatur (°C):	-20
Max omgivningstemperatur (°C):	35	Typ av kabeldragning:	Genomgående ledning inkluderad
Antal anslutningspoler:	5-pol On/Off, BTDA 5+2-pol DALI	Ledararea (mm²):	1-2,5

Mått och vikt

Längd (mm):	1456 / 1736	Bredd (mm):	92
Höjd/Djup (mm):	42	Vikt armatur (kg):	3.5 - 4.7