

Fluke 302+ Digital strömtång



AC-STRÖMSMÄTNING UPP TILL 400 A

Mät AC-ström upp till 400 A för att diagnostisera elektriska problem som överbelastning, kortslutning och felaktig kabeldragning

AC/DC-SPÄNNING UPP TILL 600 V

Lämplig för en mängd olika tillämpningar med säkerhetsklassning CAT IV 300 V/CAT III 600 V

VIKTIGA MÄTFUNKTIONER

Felsök elektriska problem i en mängd olika system med funktioner för AC-ström, AC/DC-spänning, resistans och kontinuitet

Fluke-kvalitet, tillförlitlighet och noggrannhet nära till hands

Fluke 302+ är en högkvalitativ digital strömtång med likriktat medelvärde som är gjord för att passa ditt sätt att arbeta. Det perfekta felsökningsverktyget för att hitta fel med en gång: tillräckligt litet för att få plats i arbetsväskan, tillräckligt tåligt för daglig användning och extremt enkelt att använda. Allt utan att kompromissa med säkerheten. Låt inte storleken lura dig – för vardagstillämpningar där sann RMS-noggrannhet inte behövs ger Fluke 302+ tillförlitliga mätningar gång på gång.

Fluke 302+ har funktioner för att mäta AC-ström på upp till 400 A, AC/DC-spänning och resistans, och kan hantera en mängd olika tillämpningar, till exempel felsökning av brytare som löser ut, mätning av kretsbelastningar, identifiering av brytare och diagnostisering av motortillstånd.

Nyckelfunktioner:

- Kompakt, lättanvänd strömtång med 30 mm stor käft som mäter stora ledare
- Mät höga AC-strömbelastningar på upp till 400 A för en mängd olika tillämpningar
- Hög noggrannhet på 1,8 % för felsökningsuppgifter
- Bakgrundsbelyst skärm som ger bättre sikt både i svagt och starkt upplysta områden
- Säkerhetsklassning enligt CAT IV 300 V/CAT III 600 V ger trygghet och sinnesro
- Levereras med Flukes testkabelsats TL75 Hard Point™ för allmänna tillämpningar
- Två års standardgaranti

Allmänna specifikationer

Växelström		
Mätområde		400,0 A
Noggrannhet		1,8 % ± 5
AC-spänning		
Mätområde		600,0 V
Noggrannhet		1,5 % ± 5
DC-spänning		
Mätområde		600,0 V
Noggrannhet		1,0 % ± 5
Motstånd		
Mätområde		400,0/4 000 Ω
Noggrannhet		1 % ± 5
Kontinuitet		≤ 70 Ω
Bakgrundsbelyst display		Ja
Mätvärdesminne		Ja
Storlek		
H x B x D (mm)		207 x 75 x 34
Käftstorlek		30 mm
Säkerhetsklass		CAT III 600 V/CAT IV 300 V
Arbetstemperatur		0 ~ 40 °C
Skärmens uppdateringsfrekvens		> 2 gånger/sek
Testsladdar		TL75
Batteri		Två AAA-batterier
Garanti		Två år

Tillgängliga modeller

Modell	Beskrivning
FLUKE-302+	Fluke 302+ CAT III digital strömtång, Fluke TL75 Hard Point™-testkabelsats, två AAA-batterier (installerade), två års garanti



Fluke. Keeping your world up and running.™

www.fluke.com

©2024 Fluke Corporation.
Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
240340-sv

Du får inte ändra det här dokumentet utan skriftlig tillåtelse från Fluke Corporation.