

Jordkabel FXQ N1XZ1-R 1kV Dca

Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus i luft, mark och vatten. FXQ kabeln är Halogenfri enligt EN 60754-2. Installationskabel med fåtrådig ledare av koppar, ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Kabeln uppfyller brandspridningsklass D och är UV-skyddad enligt HD605S3.

Tekniska Data

Brandklass (EN13501-6)	Dca
Kategori ledare	Klass 2 = Fåtrådig
Material ledare	Koppar
Ledarform	Rund
Max. tillåten temperatur ledare	90°C
Röktäthet (EN IEC 61034-2)	Ja
Armering/Förstärkning	Ingen
Halogenfri (IEC 60754-2)	Ja
Skärm	Nej
Material kärnisolering	Övrigt
Partmärkning	Färg
Specifikation kärnisolering	XLPE (VPE)
Märkning ledare (HD 308 S2)	Ja
Ledaryta	Blank
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer	-20–90 °C
Blymantling	Nej
Biledare	Nej
Flamskydd (IEC 60332-1-2)	Ja
Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering	-20–90 °C
Lämplig som installationskabel	Ja
Skyddsbarriär	Ingen

Artikel nr	Kabeltyp	Dimension ledare x area	Ytter Ø ca	Antal/frp	Förpackning	Enhet
0012890	FXQ	3G1,5 mm ²	10 mm		Kapad	M
0012895	FXQ	3G1,5 mm ²	10 mm	500	Trumma	M
0012900	FXQ	3G2,5 mm ²	11 mm		Kapad	M
0012905	FXQ	3G2,5 mm ²	11 mm	500	Trumma	M
0012910	FXQ	4G2,5 mm ²	12 mm		Kapad	M
0012915	FXQ	4G2,5 mm ²	12 mm	500	Trumma	M
0012920	FXQ	4G6 mm ²	14,5 mm		Kapad	M
0012925	FXQ	4G6 mm ²	14,5 mm	500	Trumma	M
0012930	FXQ	4G10 mm ²	16,5 mm		Kapad	M
0012935	FXQ	4G10 mm ²	16,5 mm	500	Trumma	M
0012940	FXQ	4G16 mm ²	18,5 mm		Kapad	M
0012945	FXQ	4G16 mm ²	18,5 mm	500	Trumma	M
0012950	FXQ	5G1,5 mm ²	11,5 mm		Kapad	M
0012955	FXQ	5G1,5 mm ²	11,5 mm	500	Trumma	M
0012960	FXQ	5G2,5 mm ²	13 mm		Kapad	M
0012965	FXQ	5G2,5 mm ²	13 mm	500	Trumma	M
0012970	FXQ	5G6 mm ²	15,5 mm		Kapad	M
0012975	FXQ	5G6 mm ²	15,5 mm	500	Trumma	M
0012980	FXQ	5G10 mm ²	18 mm		Kapad	M
0012985	FXQ	5G10 mm ²	18 mm	500	Trumma	M
0012990	FXQ	5G16 mm ²	20 mm		Kapad	M
0012995	FXQ	5G16 mm ²	20 mm	500	Trumma	M