

Solenergi

Kopplingskabel för solcellspaneler H1Z2Z2-K

Kabel avsedd för solpaneler. För förbindning mellan modulerna samt förbindning modulerna till växelriktare. Slitstark, dubbelisolerad, halogenfri och UV beständig. Konstruerad och testad enligt europeisk standard: EN 50618.CPR klass: ECA. Vattenbeständig enligt AD8. Fulla längder levereras på plastbabin.



Tekniska Data

Brandklass (EN13501-6)	Eca
Med skyddsledare	Nej
Kategori ledare	Klass 5 = Mångtrådig
Material ledare	Koppar
Ledarform	Rund
Max. tillåten temperatur ledare	90 °C
Halogenfri (IEC 60754-1)	Ja
Ledaryta	Förtent
Antal ledare/kärnor	1
Kabelgeometri	Rund
Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer	-40-90
Lågtemperaturbeständig (EN 60811-504+505+506)	Ja
Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404	Ja



Art nr	Kabeltyp	Dimension ledare x area	Ytter Ø ca	Färg yttre mantel	Antal/frp	Förpackning	Enhet
0516570	H1Z2Z2-K	4 mm ²	6,5 mm	Röd		Kapad	M
0516575	H1Z2Z2-K	4 mm ²	6,5 mm	Röd	500	Trumma	M
0516580	H1Z2Z2-K	4 mm ²	6,5 mm	Svart		Kapad	M
0516585	H1Z2Z2-K	4 mm ²	6,5 mm	Svart	500	Trumma	M
0516590	H1Z2Z2-K	6 mm ²	7,3 mm	Röd		Kapad	M
0516595	H1Z2Z2-K	6 mm ²	7,3 mm	Röd	500	Trumma	M
0516600	H1Z2Z2-K	6 mm ²	7,3 mm	Svart		Kapad	M
0516605	H1Z2Z2-K	6 mm ²	7,3 mm	Svart	500	Trumma	M